



Sodipia
cuves polyester



CUVES DE STOCKAGE ENGRAIS LIQUIDE

Gamme de 21 à 102 m³
Pente de 0%

Résine Haute
résistance à la
corrosion



Porte ovale autoclave 316L



Chapeau évent Ø 160 PVC

EQUIPEMENTS STANDARDS :

- 1 chapeau d'évent Ø 160 PVC.
- 2 anneaux de manutention.
- 1 porte ovale autoclave inox 300x420 mm.
- 1 vanne à boule tirage total inox DN50 (2'') à bride carrée.
- 1 raccord pompier en aluminium DN 50 avec un bouchon muni d'une chaînette en inox.
- 1 graduation de 10 m³ en 10 m³ avec indice intermédiaire.
- 1 peinture grise de surface Ral 7035 (toit et fond) et incolore (virole).
- Ancrages en inox (4 à 6 selon modèle).
- 1 plaque constructeur.
- 1 notice d'utilisation.
- Les cuves 72, 82 et 102 m³ sont équipées en série d'une vanne Ø 80 bride ronde et d'une réduction 80/50.

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer à tout moment dans l'intérêt de satisfaire nos clients. Photos non contractuelles.



Sodipia
cuves polyester



CUVES DE STOCKAGE ENGRAIS LIQUIDE

Gamme de 21 à 102 m³
Pente de 0%

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES (pour 1 cuve) :

DIAMETRE EXTERIEUR (mm)	VOLUME (m ³)	HAUTEUR TOTALE (mm)	POIDS A VIDE (kg)	POIDS EN CHARGE (kg)
2 550	21	4 730	530	32 030
	26	5 750	680	39 680
	32	6 960	700	48 700
3 060	26	4 105	680	39 680
	32	4 950	700	48 700
	42	6 355	1 030	64 030
	52	7 765	1 370	79 370
	62	9 170	1 630	94 630
3 650	42	4 660	1 030	64 030
	52	5 640	1 370	79 370
	62	6 625	1 630	94 630
	72	7 610	1 900	109 900
	82	8 685	2 200	125 200
	102	10 555	2 500	155 500
4 550	102	7 260	2 500	155 500

Le profil du toit est bombé sauf en diamètre 4550 dont le profil est conique à 20°.

La densité du produit ne doit pas dépasser 1,5.

La résine utilisée permet un stockage de produit dont le pH doit être compris entre 3 et 9 et la température maximum 60°C.



Sodipia

cuves polyester




CUVES DE STOCKAGE ENGRAIS LIQUIDE

Gamme de 21 à 102 m³

Pente de 0%

PLAN GENIE CIVIL (pour 1 cuve) :



∅	CAPACITE (m ³)	NOMBRE D'ANCRAGES	A	PRESSION AU SOL (kg/cm ²)
2 550	21	4	2 600	0,71
	26			0,88
	32			1,09
3 060	26		5	3 100
	32	0,74		
	42	0,97		
	52	1,20		
3 650	62	4	4 000	1,43
	42			0,71
	52			0,87
	62	1,04		
	72	1,21		
	82	1,38		
4 550	102	6	4 900	1,71
	102			1,07

NOTA :

Le béton devra être parfaitement tiré à la règle sans aspérité ni changement brusque de niveau (tolérance +0-5 mm sur une règle de 4 mètres).

IMPORTANT :

Il s'agit d'un plan indicatif qui ne saurait engager SODIPIA. L'étude et l'exécution demeurent sous la responsabilité du constructeur du socle. Il appartient au client d'en faire la réception et de contrôler l'état de la surface, la planéité, la pente, etc. Les cotes hors sol sont des cotes indicatives, la hauteur du massif et celle des fondations sont à définir par un spécialiste suivant la nature du sol et les impératifs du client.

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer à tout moment dans l'intérêt de satisfaire nos clients. Photos non contractuelles.



Siège social et usine :
108, route de Bassy 24400 St Médard de Mussidan
Tél : 05 55 80 12 42 Fax : 05 55 80 14 56

Administration des ventes, comptabilité :
49, route de Cognac BP 10013 17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 Fax : 05 46 49 52 20



Sodipia
cuves polyester



CUVES DE STOCKAGE ENGRAIS LIQUIDE

Gamme de 21 à 102 m³
Pente de 0%

OPTIONS :

Vanne à boule en inox DN50 cadennassable en remplacement vanne DN50 standard

Vanne à boule en inox DN80, à bride ronde, avec réduction 80/50 et raccord pompier DN50 en aluminium avec le bouchon muni d'une chaînette en inox en remplacement d'une vanne DN50 standard

Vanne à boule en inox DN80 cadennassable, à bride ronde, avec réduction 80/50 et raccord pompier DN50 en aluminium avec le bouchon muni d'une chaînette en inox en remplacement d'une vanne DN50 standard

Vanne supplémentaire à boule en inox DN50 (piquage non compris) avec raccord pompier et bouchon

Piquage supplémentaire bride ronde DN50, 65, 80, 100, 125, 150 posé sur la virole

Piquage renforcé supplémentaire bride ronde DN50, 65, 80, 100, 125, 150 posé sur la virole

Porte rectangulaire inox en remplacement d'une porte ovale inox

Event diam 160 PVC avec moustiquaire en remplacement d'un évent standard

Cuve peinte avec bande de niveau largeur 300 mm
RAL blanc 9003 – RAL beige 1015 – RAL gris 7035 ou RAL vert 6021

Niveau simplifié

Niveau type Sodipia

Etuvage de la cuve avec certificat d'alimentarité

TOUTE OPTION SUPPLEMENTAIRE FERA L'OBJET D'UNE CONSULTATION SPECIALE.

Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer à tout moment dans l'intérêt de satisfaire nos clients. Photos non contractuelles.



Siège social et usine :
108, route de Bassy 24400 St Médard de Mussidan
Tél : 05 55 80 12 42 Fax : 05 55 80 14 56

Administration des ventes, comptabilité :
49, route de Cognac BP 10013 17520 Jarnac-Champagne
Tél : 05 46 49 53 42 Fax : 05 46 49 52 20